

# PRODUKTINFORMATION

## terrazza bz Terrassenprofil

Typengeprüft und garantiert sicher auch für Balkone

**NEU**  
**Jetzt am Lager**

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Bauaufsichtliche Zulassung als lasttragender Bodenbelag
- Kein lasttragender Untergrund nötig
- Schnelles, wirtschaftliches Verlegen
- Unsichtbare Befestigung
- Durchdachtes System aus einer Hand
- Geschlossene Längsfuge
- Stilvolle Gestaltung mit vielen Möglichkeiten
- 5 Jahre Garantie
- PEFC-zertifiziert

 **FINDEIS GmbH**  
KUNSTSTOFFE

Plastics for Professionals

# terrazza bz Terrassenprofil. Jetzt mit bauaufsichtlicher Zulassung

Sowohl das terrazza bz (bauaufsichtliche Zulassung) Terrassenprofil als auch der zugehörige UK-Riegel bz erfüllen alle technischen und statischen Ansprüche, welche an lastabtragende Profile, wie z.B. bei Balkonen als freitragender Bodenbelag, gestellt werden.

## Vielfältige Einsatzbereiche

Als erster Hersteller in Europa bietet WERZALIT ein WPC-Terrassenprofil und den zugehörigen UK-Riegel bz mit bauaufsichtlicher Zulassung an. Die Möglichkeiten von terrazza bz sind vielseitig:

Ob als Bodenbelag für **Balkone** und Terrassen, Ausstiegspodeste, Laubengänge und Loggien, Treppenaufgänge und -podeste – terrazza bz Terrassenprofile lassen sich sowohl im Gebäudeinneren als auch im Freien einbauen. Selbstverständlich führen wir im WERZALIT Zubehörprogramm auch die passenden Schrauben mit bauaufsichtlicher Zulassung. Sie tragen ebenfalls die Kennzeichnung bz.

## Der ideale Outdoor-Boden

Der hochwertige S2 Holz-Polymer-Werkstoff (WPC) verbindet das Beste aus Holz und Kunststoff: natürliche Holzoptik und Langlebigkeit. Die Profile sind formstabil, normalentflammbar und witterungsbeständig. terrazza bz Terrassenprofile sind resistent gegen Einflüsse wie Kälte, Wärme, sauren Regen, Salz- und Chlorwasser, holzerstörende Pilze und Insekten. Auf der rutschhemmenden, splitter- und rissfreien Oberfläche läuft es sich äußerst angenehm.

## Einfach patent: bequem verlegen!

Das patentierte Klicksystem des terrazza bz Profils garantiert problemloses Verlegen mit schmalen oder breiten Längsfugen, je nach Wunsch. Das Besondere dabei: Die Längsfugen sind geschlossen! Offene Längsfugen, durch die Wertgegenstände und Speisereste fallen oder Unkraut wachsen könnte, gibt es bei terrazza bz nicht.


## Bitte beachten!

Bitte lesen Sie vor dem Verlegen von terrazza bz Terrassenprofilen aufmerksam die Hinweise in den Verlegeanleitungen bzw. Beilegern. Diese finden Sie zum Download unter [www.werzalit.de](http://www.werzalit.de).

terrazza bz kann nur bei Einhaltung aller Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung als lasttragendes Profil eingesetzt werden.

Oberfläche: fino

Oberfläche: medio



482 | terracotta    483 | topino    484 | marrone    485 | carbone

Technische Daten	
Deckbreite	<ul style="list-style-type: none"> <li>ca. 150 mm bei 5-mm-Fuge (möglich bis max. 6 m Deckbreite)</li> <li>ca. 155 mm bei 10-mm-Fuge (bei über 6 m Deckbreite erforderlich)</li> </ul>
Liefervlängen*/lfm	4, 5, 6 m (Rohschnitt)
Höhe	38 mm
Materialbedarf/m <sup>2</sup>	ca. 6,7 lfm bei 5-mm-Fuge ca. 6,5 lfm bei 10-mm-Fuge
Gewicht/lfm	2,6 kg
Rutschbeständigkeit nach DIN 51130 (Arbeitsbereich mit erhöhter Unfallgefahr)	Klasse R 10/V 8 (medio) Klasse R 11/V 10 (fino)
Rutschbeständigkeit nach DIN 51097 (nassbelasteter Barfußbereich)	Klasse C (beste Rutschfestigkeitsklasse)

